

HYPERION シリーズ

700W フレネル・PC・プロファイル



光源

700W LED ARRAY

8C(RGBACL+WW,CW)

RGBW

TW : 2700 ~ 6500K

WW : 3200K

CW : 5600K

予想寿命 : 約 50,000 時間以上

光学

- 250 mm高品質ガラスレンズ

- 手動フォーカス

- ゴボサイズ : B

* 詳細は別表参照

熱管理

- 「標準」「サイレントモード」「自動」または

DMX 調整から選択可能なファンの速度

- LED 冷却を改善するための広い換気スロット

- 最高環境温度 : 40°C

電気

- 100-240V 50-60Hz

- 容量 : 700W

- 全負荷で PF>0.94/230VAC PF>0.98/115VAC

接続

- PowerCon TRUE1 イン / アウト

- XLR 5 ピン イン / アウト

ソフトウェアファンクション

- 8/16 ビットのエクストラソフト調光

- 選択可能な 6 つのディマカーブ

- LED ディレイ (0~2000ms)

- PWM LED 500Hz-20KHz

- アンバーリフト (8C のみ)

- ±グリーン (8C のみ)

- LED ブースト (TW、8C のみ)

- キャリブレーション機能 (8C のみ)

- サービスチャンネル

- スタンドアロン

- マスター・スレーブ

- シングル LED アワーカウンタ

- 工場出荷状態へのリカバリ

- DMX/USB ツールによるファームウェアアップデート

- RDM 対応

別売アクセサリ

- ホールオペレートヨーク

- 電動ヨーク

- バンドア

- 色枠

- アイリス (プロファイルのみ)

- ゴボホルダ B サイズ (プロファイルのみ)

コントロール

- DMX512,RDM
- ローカルポテンショメーター
- DMX チャンネル

ホワイト：1/2/6 Ch

TW：2/5/7/9/10 Ch

8 カラー：4/7/11/18/28/29 Ch

ハウジング

- 押し出しアルミニウムとテクノポリマーの高耐性ボディ
- 仕上げ：ブラック
- IP20

ノイズレベルデータ (サイレントモード時)

反響室でのテスト

室温：22℃ 湿度：79%

球面測定面の半径：2m

距離	1m	2m	4m	6m
音圧レベル	26.8dBA	20.8 dBA	14.8 dBA	11.3 dBA

サイズ

フレネル	600x500x400 mm	18kg
PC	690x500x400mm	20kg
7° ロファイル ZS	1200x470x400 mm	31kg
7° ロファイル ZW	920x470x400 mm	28kg

モデル	タイプ	CT	測定値	CRI	TICI	TM-30	ビーム	Lux	ビームφ	Lux	ビームφ	Lux	ビームφ	Lux	ビームφ	Lux	ビームφ
FN HY LED 700	WW	3200K	3200K	97	97	94	11°	22,860	0.8	10,160	1.1	5,715	1.5	3,658	1.9	2,540	2.3
							53°	3,781	4.0	1,681	5.9	945	7.9	605	9.9	420	11.9
	CW	5600K	5600K	97	97	94	11°	25,584	0.8	11,371	1.1	6,396	1.5	4,093	1.9	2,843	2.3
							53°	4,232	4.0	1,881	5.9	1,058	7.9	677	9.9	470	11.9
	TW	2700-6500K	5600K	95	92	93	11°	23,097	0.8	10,265	1.1	5,774	1.5	3,695	1.9	2,843	2.3
							53°	3,821	4.0	1,698	5.9	955	7.9	611	9.9	425	11.9
8C	1500-20000K	Full	97	92	94	11°	14,963	0.8	6,650	1.1	3,741	1.5	2,394	1.9	1,663	2.3	
						53°	2,475	4.0	1,100	5.9	619	7.9	396	9.9	275	11.9	
PC HY LED 700	WW	3200K	3200K	97	97	94	13°	23,547	0.9	10,465	1.4	5,887	1.8	3,768	2.3	2,616	2.7
							54°	4,297	4.0	1,910	6.1	1,074	8.1	688	10.1	477	12.1
	CW	5600K	5600K	97	97	94	13°	26,353	0.9	11,713	1.4	6,588	1.8	4,217	2.3	2,928	2.7
							54°	4,809	4.0	2,137	6.1	1,202	8.1	769	10.1	534	12.1
	TW	2700-6500K	5600K	95	92	93	13°	23,791	0.9	10,574	1.4	5,948	1.8	3,807	2.3	2,643	2.7
							54°	4,341	4.0	1,930	6.1	1,085	8.1	695	10.1	482	12.1
8C	1500-20000K	Full	97	92	94	13°	15,413	0.9	6,850	1.4	3,853	1.8	2,466	2.3	1,713	2.7	
						54°	2,813	4.0	1,250	6.1	703	8.1	450	10.1	313	12.1	
PR HY LED 700 ZS	WW	3200K	3200K	95	92	94	8°	65,339	0.6	29,039	0.8	16,335	1.1	10,454	1.4	7,260	1.7
							25°	11,660	1.8	5,182	2.6	2,915	3.5	1,866	4.4	1,296	5.3
	CW	5600K	5600K	95	92	94	8°	73,125	0.6	32,500	0.8	18,281	1.1	11,700	1.4	8,125	1.7
							25°	13,050	1.8	5,800	2.6	3,263	3.5	2,088	4.4	1,450	5.3
	TW	2700-6500K	5600K	95	92	93	8°	66,016	0.6	29,340	0.8	18,281	1.1	10,563	1.4	8,335	1.7
							25°	14,455	1.8	6,425	2.6	3,614	3.5	2,313	4.4	1,606	5.3
8C	1500-20000K	Full	97	92	94	8°	61,107	0.6	27,159	0.8	15,277	1.1	9,777	1.4	6,790	1.7	
						25°	10,905	1.8	4,847	2.6	2,726	3.5	1,745	4.4	1,212	5.3	
PR HY LED 700 ZW	WW	3200K	3200K	95	92	94	20°	16,124	1.4	7,166	2.1	4,031	2.8	2,580	3.5	1,792	4.2
							40°	4,322	2.9	1,921	4.3	1,081	5.8	692	7.2	480	8.7
	CW	5600K	5600K	95	92	94	20°	18,045	1.4	8,020	2.1	4,511	2.8	2,887	3.5	2,005	4.2
							40°	4,838	2.9	2,150	4.3	1,209	5.8	774	7.2	595	8.7
	TW	2700-6500K	5600K	95	92	93	20°	16,291	1.4	7,240	2.1	4,073	2.8	2,607	3.5	1,810	4.2
							40°	5,358	2.9	2,382	4.3	1,340	5.8	857	7.2	595	8.7
8C	1500-20000K	Full	97	92	94	20°	15,079	1.4	6,702	2.1	3,770	2.8	2,413	3.5	1,675	4.2	
						40°	4,042	2.9	1,797	4.3	1,011	5.8	647	7.2	449	8.7	
								4 m	6 m	8 m	10 m	12 m					

* 購入後1年間のメーカー販売保障の他に10年間のLED素子含めたパーツ供給を保証



(株) スペース・エンジニアリング・ワークス

〒162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町 523 ジョイフル中川1F

TEL : 03-5292-2380 Fax : 03-5292-2380