プレマネージギガビットイーサネットスイッチ

XES-2T6



- ◇ Art-NEt、sACN、Dante 用に最適化
- ◇2つの集約されたトランクポート
- ◇グループ (IEEE 802.10 VLAN)
- ◇ Dante プロトコルで最適なサービス品質 (QoS) を実 現する 4 つのキュー DiffServ (差別化サービス)
- ◇2つのユニバーサル電源(冗長 PSU)
- ◇ Neutrik powerCON 入力および出力は、プライマリおよびバックアップ電源ユニット用
- ◇ネットワーク接続用の Neutrik ether CON ソケット

イーサネットDMXノード

XND



- ◇ Art-Net 及び sACN DMX コンバータ
- ◇ Art-Net 1~4対応 (DMX & RDM)
- ◇4/8つの独立したオプティカルアイソレートされた DMX出力ポート
- ◇設定のしやすさと現在の状況を表示させる、グラフィックディスプレイとエンコーダホイール
- ◇ Art-Net や sACN のユニバースの各 DMX 出力ポートに簡単にアクセス可能なボタン
- ◇ノイトリックパワコン イン&アウト
- ◇ユニバーサルパワーサプライ

8ポートギガビットイーサネットスイッチ

XES-8G



- ◇Art-Net、sACN、Dante に最適化
- ◇Dante プロトコルで最適なサービス品質 (QoS) を実現する 4 つのキュー DiffServ (差別化サービス)
- ◇2 つのユニバーサル電源(冗長 PSU)
- ◇Neutrik powerCON 入力および出力は、プライマリおよび バックアップ電源ユニット用
- ◇ネットワーク接続用の Neutrik etherCON ソケット



DMX&RDM スプリッター

XSR



ボックス仕様 XSR-5B



ラックマウント仕様 XSR-5R-5R

- ◇ DMX & RDM 信号の増幅 / ブースト
- ◇ DMX & RDM 信号の分配
- ◇ DMX 信号のノイズ等の除去
- ◇ DMX データ再生
- ◇ DMX 転送同期
- ◇全ポート個別フォトアイソレート
- ◇ユニバーサル電源
- ◇5ピン仕様、3ピン仕様、5/3ピン仕様
 RJ-45 仕様、ターミナル仕様
- ◇ LED による信号の状態とエラー表示

DMXテスター&RDM / イーサネットコントローラ

XMT-500



- ◇ ether CON 経由で Art-Net または sACN チャンネル / ユニバース間 で値を送受信。
- ◇任意の DMX チャンネルへの値の送信や、受信した DMX 信号を表示。
- ◇RDM 準拠のフィクスチャを、リグ内の場所をロケートしてリモートで 設定可能。
- ◇受信した DMX および RDM 信号のあらゆるタイミングを正確に監視。
- ◇XLR または RJ-45 ケーブル内のすべての相互接続のピン配列の正 誤チェック。
- ◇太陽光下でも読み取り可能なフルカラー IPS TFT ディスプレイ。
- ◇USB-C 充電可能なリチウムイオンバッテリー搭載。
- ◇USB-C 経由でのファームウェアアップデート対応。

